

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xSUB-D9 female/female

SUB-D9; SUB-D9
2x SUB-D9 (母头/母头)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038041
包装单位	1
海关税号	85366990

机械数据 | 安装日期

高度	88 mm
宽度	51 mm
深度	15 mm

环境特性 | 气候

最小仓储温度	-30 °C
最高仓储温度	60 °C

SUB-D9

工作电压 AC	48 V
---------	------

工作电压 DC	48 V
最大工作电压 AC (UL 认证)	30 V
最大工作电压 DC (UL 认证)	42,4 V
工作电流	3 A
最大工作电流 (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
家庭结构后侧	SUB-D9
Gender	female
背面的连接器类型 (阴/阳)	female
展望技术	标准 UNC 4-40 螺纹螺栓 (EN 60807)
极数	9