

RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A

1继电器线圈; 1 常闭/常开触点
15 A
24 V AC/DC
螺钉端子

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027397
包装单位	1
海关税号	85364900
电气数据 输入	
最小输入电压 AC	21,6 V
最大输入电压 AC	26,4 V
最小输入电压 DC	21,6 V
最大输入电压 DC	26,4 V
电气数据 输出	
使用类别 DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load

最大开关频率	0,1 Hz
最大开断容量 AC	4000 VA
最大开断容量 DC	240 W
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
开关电流 DC	100 mA
最大开关电流	15 A
开关容量 AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	15 A (24 V AC; 230 V AC)
开关容量 AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24 V AC; 230 V AC)

诊断

LED 状态指示灯	红色
-----------	----

技术参数 | 设备保护

使用寿命条件	根据载荷
--------	------

设备保护 | 电动

额定冲击电压	6 kV
电气使用寿命	20000000 循环

设备保护 | 机械

机械使用寿命	20000000 循环
--------	-------------

技术参数 | 机械数据

最长下降时间	15 ms
最长响应时间	10 ms
最长振动时间	2 ms

机械数据 | 材料数据

材料触头	Ag Ni
------	-------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

连接类型 2

连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	14
PIN 2	11
PIN 3	12