

SOLID67 DI16 60mm M12L 5P

SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP

数字量输入
DI16
M12 Power，5芯, L-coded
60 mm
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879727655
包装单位	1
海关税号	85389099

电气数据 供电	
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
最大总电流 UA	9 A
最大总电流 US	9 A

电气数据 输入	
-----------	--

过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
每个输入端的最大传感器电流 US	0,2 A
技术参数 工业通讯	
支持的协议	PROFINET
工业通讯 以太网 / IP	
DLR (Device Level Ring)	有
EtherNet/IP 寻址	BOOTP, DHCP, 旋转开关
最大支持快速连接 (QC)	500 ms
工业通讯 Profinet	
IRT (网络通信)	有
MRP 客户	有
PROFINET Netload Class	III
PROFINET 寻址	DCP
PROFINET 合规等级	C
PROFINET 规格	V2.3
诊断	
执行器报警	每个LED和总线
诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
端线	每 端口
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	30,7 mm
宽度	60 mm
深度	200 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	70 °C
连接类型 4	
连接类型 1	X01, X02
连接类型 2	X03
连接类型 3	X04
连接类型 4	X1-X8
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -

Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	灰色
编码	L
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	灰色
编码	L
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI B
PIN 3	0 V
PIN 4	DI A
PIN 5	PE