

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Profinet, 8 dig. In + 8 dig. Out


数字量输入/输出
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-编码
7/8", 5芯, 2× 最大 9 A
M12, 5芯, A-coded
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879051903
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
最大总电流 UA	9 A

最大总电流 US	9 A
电气数据 输入	
过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
每个输入端的最大传感器电流 US	0,2 A
电气数据 输出	
过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	2 A
工业通讯 Profinet	
PROFINET 寻址	DCP
诊断	
诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	39 mm
宽度	63 mm
深度	225 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	70 °C
连接类型 5	
连接类型 1	0-3
连接类型 2	4-7
连接类型 3	Port1, Port2
连接类型 4	Power In
连接类型 5	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO 04-07
PIN 3	0 V
PIN 4	DO 00-03
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)

PIN 2	DI 04-07
PIN 3	0 V
PIN 4	DI 00-03
PIN 5	PE
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	D
极数	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	7/8"
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)