

MVK+ MPNIO DI8 DO8 PUSH PULL

Use only as spare part! newer version! – contact Murrelektronik


数字量输入/输出
DI8 DO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; 推拉式 RJ45 数据连接器
电源插座, 推拉式, 最大12 A
M12, 5芯, A-coded
FSU (Fast-Start-Up)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879051729
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
Norm operating voltage	EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
工作电压 UA DC	24 V

最大总电流 UA	12 A
最大总电流 US	12 A
电气数据 输入	
过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
每个输入端的最大传感器电流 US	0,2 A
电气数据 输出	
过载保护	有
短路保护	有
每个引脚的最大输出电流	2 A
灯负载	10 W
技术参数 工业通讯	
支持的协议	PROFINET
工业通讯 Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	有
最长快速启动时间	0,5 s
PROFINET 寻址	DCP
PROFINET 合规等级	B
PROFINET 规格	V2.2
诊断	
执行器报警	每条通道通过LED和总线
诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
端线	每 端口
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	42,7 mm
宽度	63 mm
深度	225 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	70 °C
连接类型 4	
连接类型 1	0-3
连接类型 2	4-7
连接类型 3	Port1, Port2
连接类型 4	Power In, Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5

PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / Diag
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DI
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V (UA)
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	RJ45
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Family construction form	Push Pull
Gender	male
触点支架的颜色	绿色
极数	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	24 V DC (UA)
PIN 4	0 V (UA)
PIN 5	PE