

CUBE20 ANALOG INPUT MODULE

4 analog inputs


用于电阻和温度传感器
AI4 - (E) RTD

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879049184
包装单位	1
海关税号	85176200

电气数据 | 供电

Idle current external max.	70 mA
最大电流消耗	25 mA
最大总电流 UA	4 A
最大总电流 US	4 A
模块供电	通过系统连接

电气数据 | 输入

Type input	1000, Pt100, Ni100, 200, 200, R 0...3000 Ω, 120, 500, 500
每个通道的最大模拟输入转换时间	600 ms

诊断

诊断	Under voltage
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
技术参数 安装	
最大连接横截面	2,5 mm²
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	117 mm
宽度	56 mm
深度	47 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 4	
连接类型 1	X0
连接类型 2	X1
连接类型 3	X2
连接类型 4	X2
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	+ R 0
PIN 2	+ R 1
PIN 3	+ R 2
PIN 4	+ R 3
PIN 5	UI
PIN 6	UI
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	RL 0
PIN 2	RL 1
PIN 3	RL 2
PIN 4	RL 3
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-20
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

极数	6
PIN 1	FE
PIN 2	FE
PIN 3	FE
PIN 4	FE
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	无色
极数	6
PIN 1	- R 0
PIN 2	- R 1
PIN 3	- R 2
PIN 4	- R 3
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V