


MASI68 I/O EXTENSION MODULE

8 digital inputs

扩展模块
DI8 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048880
包装单位	1
海关税号	85176200
电气数据 供电	
最小 AS 接口 总线电压 DC	26,5 V
AS 接口最大总线电压 DC	31,6 V
最大 AS-i 端口耗电量	250 mA
电气数据 输入	
过载保护	有
短路保护	有
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

最大电流承载能力	0,19 A
工业通讯 总线数据	
地址设置类型	M12 连接和编程器, 专家
从机地址范围	(0), 1 A ... 31 A, 1 B ... 31 B
工业通讯 AS 接口	
型材 (IO.ID.ID2)	2× S-0.A.2
诊断	
诊断	无电压
通过LED诊断	每模块
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP68
机械数据 安装日期	
安装方式	用螺丝拧紧
高度	151 mm
宽度	30 mm
深度	34,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	70 °C
连接类型 3	
连接类型 1	A-D
连接类型 2	Bus In
连接类型 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	Usens +
PIN 2	DI
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	AS-i +

PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.