

CUBE67 BUS NODES

Profibus DP


PROFIBUS DP
ECOFAST® 连接技术
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
ECOFAST® is a registered trade mark of SIEMENS.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879048613
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最大电流消耗	120 mA
工业通讯 总线数据	
最小地址范围	0
最大地址范围	99
地址设置类型	旋转开关

诊断	
诊断	Under voltage, 无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
短路连接诊断	有
LED 指示	以太网连接/数据传输
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65
技术参数 机械数据	
Number extension modules max.	16
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	151 mm
宽度	50 mm
深度	50,3 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	75 °C
Conformity	
产品标准	EN 61131-2
连接类型 3	
连接类型 1	Bus In
连接类型 2	Bus Out
连接类型 3	Internal system connection
Family construction form	HANBird
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	6
PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (US)
PIN A	Profibus A
PIN B	Profibus B
Family construction form	HANBird
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	6
PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (US)
PIN A	Profibus A
PIN B	Profibus B
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	6

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 1	24 V DC (Uns)
PIN 2	24 V DC (Uns)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V