


Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit

8 口非管理型交换机
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	9 V
最大工作电压 DC	30 V
技术参数 工业通讯	
最大传输速率	1000 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
自动交叉	有
自动协商	有
双工	Full duplex
转换类别	非管理型
非管理型 VLAN (IEEE 802.1Q)	标签转发
诊断	
警报接触	无
诊断	无电压
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
机械数据 材料数据	
外壳颜色	黑色
材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt

Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	105 mm
宽度	41,6 mm
深度	85,1 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	75 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 2	
连接类型 1	8
Family construction form	RJ45
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.
商业信息	
GTIN	4065909013229
包装单位	1
海关税号	85176200