

EVOLUTION POWER SUPPLY 3-PHASE,

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/40ADC

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
电流: 40 A

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879000109
包装单位	1
海关税号	85044095

技术参数 | 电气数据

最大并联设备数量	5
最大串联设备数量	2
可并联性	有
串联	有
安全级别	SELV

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

最小输入电压 AC	324 V
最大输入电压 AC	572 V
最小输入电压 DC	480 V
最大输入电压 DC	745 V
输入电流 AC（三相）	2,4 A
最大外部备用保护	20 A
输入相位数量	3
效率	91 % @ 3× 400 V AC, 90 % @ 3× 520 V AC

电气数据 | 输出

输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	22 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	40 A
最短持续功率提升时间	4 s
最小电源故障桥接	19 ms @ 400 V AC
Power Boost	150 %
最大有效残留纹波	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP20
过载保护输出	有
短路保护输出	有

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	132 mm
宽度	164 mm
深度	142 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	70 °C
降额自	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝

认证

SEMI F47	compliant
----------	-----------

连接类型 2

连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-04
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-