MURR ELEKTRONIK
stay connected

MB CAP ULTRA BUFFER MODUL

IN: 20,4-26,4VDC OUT:23VDC/3A for max.1A/21S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
7 s (3 A); 21 s (1 A)

链接至具体产品

图示





产品可能与图示有所不同

商业信息

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079808
包装单位	1
海关税号	85322900
技术参数 | 电气数据	
安全级别	SELV/PELV
电气数据 | 输入	
最小输入电压 DC	20,4 V
最大输入电压 DC	26,4 V
输入电流 AC	3 A
最短充电时间	25 s
效率	90 %
电气数据 | 输出	
输出电压 DC	23 V
最小输出电压 DC	22,54 V
最大输出电压 DC	23,46 V
可调节输出电压	无
Output current max.	3 A
机械数据 | 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
环境特性 | 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	60 °C
Conformity	
产品标准	EN 60950, EN 50178

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn