



MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

单相 安全变压器
400 VA
绝缘等级 T 40/B
其他电压规格需订制

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将记录为重大过失。版本：2024-05-04

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078603
包装单位	1
海关税号	85043180

技术参数 | 电气数据

安全级别	SELV
------	------

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

输入电压 1 AC	230 V
输入电压 2 AC	400 V
输入电压 1 时的输入电流	1,95 A
输入电压 2 时的输入电流	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	52,3 A
Inrush current at input voltage 2	30,2 A
输入电压 1 时的短路电流	43 A
输入电压 2 时的短路电流	24,9 A

电气数据 | 输出

输出电压 AC	24 V
可调节输出电压	无
最大开断容量 AC	400 VA

设备保护 | 电动

绝缘测试电压输入 - 输出	4 kV
---------------	------

机械数据 | 安装日期

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
安装尺寸 a	86,5 mm
安装尺寸 b	90 mm
安装尺寸 c	5,8 mm
高度	104 mm
宽度	120 mm
深度	123 mm
孔直径	5,8 mm
孔径长度	10 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

Conformity

产品标准	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------	---