

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

单相 - 控制 隔离变压器
160 VA
绝缘等级 T 40/B
其他电压规格需订制

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078375
包装单位	1
海关税号	85043180

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

输入电压 1 AC	230 V
最小输入电压 1 AC	195,5 V
最大输入电压 1 AC	264,5 V
输入电压 2 AC	400 V
最小输入电压 2 AC	340 V
最大输入电压 2 AC	460 V
输入电压 1 时的输入电流	0,78 A
输入电压 2 时的输入电流	0,45 A
Inrush current at input voltage 1	6 A
Inrush current at input voltage 2	3,46 A
输入电压 1 时的短路电流	9,5 A
输入电压 2 时的短路电流	5,5 A

电气数据 | 输出

输出电压 AC	230 V
可调节输出电压	无
最大开断容量 AC	160 VA

设备保护 | 电动

绝缘测试电压输入 - 输出	4 kV
---------------	------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, 长形孔安装, (EN 60715)
安装尺寸 a	86,5 mm
安装尺寸 b	84 mm
安装尺寸 c	4,8 mm
高度	101 mm
宽度	96 mm
深度	106 mm
孔直径	4,8 mm
孔径长度	8,4 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

Conformity

产品标准	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------	---

连接类型 3

连接类型 1	Input
连接类型 2	Output
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female

极数	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 2	230 V
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	metallic
极数	1
PIN 1	PE