

Emparro Power Supply 3-PHASE

IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC


INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
电流: 5 A
涂漆板

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879538701
包装单位	1
海关税号	85044095

技术参数 | 电气数据

最大并联设备数量	3
最大串联设备数量	3
可并联性	有
串联	有
安全级别	SELV

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 输入	
初级绕组内部保护	6,3 A
备用保险丝特性	时滞
输入电压 1 AC	360 V
输入电压 2 AC	500 V
最小输入电压 AC	324 V
最大输入电压 AC	572 V
最小输入电压 DC	450 V
最大输入电压 DC	745 V
输入电压 1 时的输入电流	0,45 A
输入电压 2 时的输入电流	0,3 A
Inrush current max.	9,5 A @ 500 V
输入相位数量	3
效率	92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC
电气数据 输出	
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	24 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	6 A
最短持续功率提升时间	5 s
最小电源故障桥接	25 ms @ 3× 360 V AC
Power Boost	150 %
最大有效残留纹波	20 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
过载保护输出	有
短路保护输出	有
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	143 mm
宽度	50 mm
深度	143 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	70 °C
降额自	45 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝
认证	
SEMI F47	compliant
连接类型 2	
连接类型 1	Input
连接类型 2	Output / Alarm
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female

触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	6
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+
PIN 5	13
PIN 6	14