


MCS POWER SUPPLY 2-PHASE,
IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC

INPUT: 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
电流: 10 A

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002542
GTIN	4048879076395
包装单位	1
海关税号	85044083
技术参数 电气数据	
可并联性	有
安全级别	SELV
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
输入电压 AC	400 V
最小输入电压 AC	340 V
最大输入电压 AC	470 V
输入电流 AC	1,6 A
Inrush current max.	22 A
最大外部备用保护	10 A
效率	88 %
电气数据 输出	
可选择关断模式	前端有跳线插头 (自动重启或保持关断)
输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	24 V
最大输出电压 DC	28 V
可调节输出电压	有
输出电流	10 A
Output current (UL)	12 A
最小电源故障桥接	12 ms @ 400 V AC
最大有效残留纹波	20 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV
设备保护 电动	
过载保护输出	有
短路保护输出	有
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	127 mm
宽度	68 mm
深度	160 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝
连接类型 2	
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色

极数	3
PIN 1	PE
PIN 2	L 2
PIN 3	L 1
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+