

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

单相 - 控制 隔离变压器
500 VA
弹簧式端子
绝缘等级 T 60/B

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066549
包装单位	1
海关税号	85043180
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
输入电压 AC	230 V
最小输入电压 AC	218,5 V
最大输入电压 AC	241,5 V
输入电流 AC	2,3 A
最大接通电流	35,2 A
短路电流	75,1 A
电气数据 输出	
输出电压 AC	230 V
可调节输出电压	无
最大开断容量 AC	500 VA
设备保护 电动	
绝缘测试电压输入 - 输出	4 kV
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
安装尺寸 a	91 mm
安装尺寸 b	122 mm
安装尺寸 c	7 mm
高度	112,6 mm
宽度	150 mm
深度	146 mm
孔直径	7 mm
孔径长度	11 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
Conformity	
产品标准	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0