

MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

单相 安全变压器
320 VA
弹簧式端子
绝缘等级 T 40/B
其他电压规格需订制

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066181
包装单位	1
海关税号	85043180
技术参数 电气数据	
安全级别	SELV
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
电气数据 输入	
输入电压 1 AC	230 V
输入电压 2 AC	400 V
输入电压 1 时的输入电流	1,52 A
输入电压 2 时的输入电流	0,88 A
Inrush current at input voltage 1	17,5 A
Inrush current at input voltage 2	10,1 A
输入电压 1 时的短路电流	28 A
输入电压 2 时的短路电流	16,1 A
电气数据 输出	
输出电压 AC	24 V
可调节输出电压	无
最大开断容量 AC	320 VA
设备保护 电动	
绝缘测试电压输入 - 输出	4 kV
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
安装尺寸 a	74,4 mm
安装尺寸 b	90 mm
安装尺寸 c	5,8 mm
高度	92,2 mm
宽度	120 mm
深度	122,4 mm
孔直径	5,8 mm
孔径长度	10 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	40 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
Conformity	
产品标准	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
连接类型 3	
连接类型 1	Input
连接类型 2	Output
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	3

PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
极数	2
PIN 2	24 V DC
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	metallic
极数	1
PIN 1	PE