



MIRO SAFE+ SWITCH ECOA 24

24 VAC/DC - 2 N/O contact /1 PLC output

- 4 A
- 急停或安全门应用
- 光幕监控
- 安全磁铁开关监控
- 自动/人工 重置/启动

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367561
包装单位	1
海关税号	85364900
技术数据 安全特性	
类型（EN ISO 13849-1）	4
电气数据 供电	
最大功耗	2 W
最大视在功率	5,2 VA
电气数据 输入	
输入电压 AC	24 V
最小输入电压 AC	20,4 V
最大输入电压 AC	26,4 V
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	20,4 V
最大输入电压 DC	28,8 V
电气数据 输出	
辅助触点数量	0
信号输出数量	1
安全触点数量	2
使用类别 AC-15（EN IEC 60947-5-1）	2 A @ 230 V
使用类别 DC-13 STOP0（EN IEC 60947-5-1）	1 A @ 24 V
报警输出	Y1
最大开关电压 AC	250 V
最大开关电压 DC	250 V
最大开关电流	4 A
安全触点	13-14, 23-24
开关容量报告输出 Y1	100 mA @ 24 V DC
安全触点开关容量 STOP0	最大 250 V AC/4 A; 最小 5 V AC/1 mA (阻性/感性), 选择合适的抑制器
技术参数 设备保护	
使用寿命条件	根据载荷
设备保护 电动	
电气使用寿命	10000000 循环
设备保护 机械	
机械使用寿命	10000000 循环
机械数据 材料数据	
材料触头	Ag Sn O
触点材料特性	强制驱动, 自清洁
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装轨, (EN 60715)
高度	100 mm
宽度	22,5 mm
深度	121 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C

最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
连接类型 4	
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 12
PIN 4	A 2
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	X 1
PIN 2	Y 1
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	23
PIN 4	24
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4