

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×USB-A female/female

USB (A型 – A型)
1× USB 3.0 (母头/母头) A型

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037822
包装单位	1
海关税号	85366990

机械数据 | 安装日期

高度	88 mm
宽度	51 mm
深度	70,4 mm

环境特性 | 气候

最小仓储温度	-10 °C
最高仓储温度	60 °C

屏蔽板

Connection information	螺纹孔 M4
紧固扭矩	0,9 Nm

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

USB	
工作电压 AC	48 V
工作电压 DC	48 V
最大工作电压 AC (UL 认证)	30 V
最大工作电压 DC (UL 认证)	42,4 V
工作电流	1,5 A
USB 规格	3.0
最大传输速率	5000 MBit/s
展望技术	插拔连接器