

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xUSB-A female/female + 2xRJ45

RJ45; RJ45; USB; USB (A)

2x RJ45, 8芯 金属, CAT5e (母头/母头)

2x USB (母头/母头) A型

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



一般数据

尺寸 H×W×D 88×51×60 mm

分类

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

屏蔽板

连接 螺纹孔 M4
 紧固扭矩 0.9 Nm ±0.1

USB

工作电压 (UL Rating)	42.4 V DC
工作电压	48 V AC/DC
端口封盖	Snap In
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
工作电流	max. 500 mA

RJ45

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。

若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2023-09-22

Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
工作电压 (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
连接后侧	RJ45
连接 正面	RJ45
端口封盖	Snap In
工作电流 (UL Rating)	max. 175 mA
商业信息	
GTIN	4048879037778
包装单位	1
海关税号	85366990