

MODLINK MSDD DATA INSERT

1xUSB-A female/female + 1xRJ45

USB (A型); RJ45
1× USB 3.0 (母头/母头) A型
1× RJ45, 8芯 金属, CAT5e (母头/母头)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037587
包装单位	1
海关税号	85366990
机械数据 安装日期	
高度	88 mm
宽度	51 mm
深度	70,4 mm
环境特性 气候	
最小仓储温度	5 °C
最高仓储温度	40 °C
屏蔽板	

Connection information	螺纹孔 M4
紧固扭矩	0,9 Nm
USB	
工作电压 AC	48 V
工作电压 DC	48 V
最大工作电压 AC（UL 认证）	30 V
最大工作电压 DC（UL 认证）	42,4 V
工作电流	1,5 A
USB 规格	3.0
最大传输速率	5000 MBit/s
展望技术	插拔连接器
RJ45	
最大工作电压 AC（UL 认证）	30 V
最大工作电压 DC（UL 认证）	42,4 V
最大工作电流（UL）	175 mA
Family construction form	RJ45
家庭结构后侧	RJ45
最小电缆类别	Cat5e
展望技术	插拔连接器