

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT USA 2XNEMA 5-15

GFCI+2xRJ45 female/female + 1x3A fuse

- 2× NEMA-GFCI 5-15 (螺钉端子)
- 2× RJ45, 8芯 金属, CAT5e (母头/母头)
- 1× 保险丝 (3 A)
- 接触保护

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879369275
包装单位	1
海关税号	85366990
机械数据 安装日期	
高度	88 mm
宽度	116 mm
深度	72 mm
环境特性 气候	
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	70 °C
保险丝	

工作电压 AC	250 V
工作电压 DC	32 V
Nominal current	3 A
USA	
最大连接横截面	6 mm²
最大 AWG 号码	10
工作电压 AC	125 V
工作电流	15 A
连接	螺钉接线端子 SK
极数	2 + PE
每个电极连接	2
可提供保护性接触	有
RJ45	
最大工作电压 AC（UL 认证）	30 V
最大工作电压 DC（UL 认证）	42,4 V
最大工作电流（UL）	175 mA
Family construction form	RJ45
家庭结构后侧	RJ45
最小电缆类别	Cat5e
展望技术	插拔连接器