

SIGNAL TOWER MODLIGHT30 EQUIPPED WITH LED MODULES

Green,amber,red with 4 pole M12 connection

连接模块 + LED模块
绿，黄，红
带M12 接口
连接电缆在联机商店“连接技术”下。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879496896
包装单位	1
海关税号	85318070
电气数据 供电	
工作电压 AC	24 V
工作电压 DC	24 V
最大电流消耗	85 mA
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65
机械数据 材料数据	
外壳颜色	黑色

材料外壳	塑料
机械数据 安装日期	
高度	30 mm
宽度	30 mm
深度	213 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	60 °C
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
编码	A
极数	4
PIN 1	GN
PIN 2	RD
PIN 3	COM
PIN 4	YE