

Modlight Illumix Slim Line 8W



LED machine lamp, IP54, 24VDC, M8 connection


Modlight Illumix Slim Line

8 W

[链接至具体产品](#)

图示





产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879670746
包装单位	1
海关税号	94054231
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	21,6 V
最大工作电压 DC	27,6 V
最大功耗	8 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
光输出	145 lm/W
浅色	日光白色
色温	5500 K
最低显色性 (Ra)	80
光通量	1160 lm
安装 连接	
Family construction form	M8
Gender	male
安装 引脚分配	
编码	A
极数	4
设备保护 电动	

安装海拔高度 最大	2000 m
防护类型（EN IEC 60529）	IP54
设备保护 机械	
抗冲击性 ·（EN · IEC · 60068-2-27）	50 g, 11 ms
抗震性（EN IEC 60068-2-6）	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
机械数据 材料数据	
外壳涂层	eloxiert
材料外壳	铝
材料灯盖	分散聚苯乙烯 (PS)
机械数据 安装日期	
高度	34 mm
宽度	358 mm
深度	24 mm
最大螺钉头直径	12 mm
最大螺钉头螺纹	M5
环境特性 气候	
最小工作温度	-30 °C
最大工作温度	50 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 %
连接类型 1	
Family construction form	M8
Gender	male
编码	A
极数	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC