MURR ELEKTRONIK
stay connected

COMLIGHT56 LED STATUS LIGHT

Multicolor, buzzer, IO-Link

链接至具体产品

图示

产品可能与图示有所不同

商业信息

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879868440
包装单位	1
海关税号	85319000

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
Nominal current	80 mA
额定等级	2 W

工业通讯 | IO-Link

IO-Link 过程数据长度输出	1 Bytes
IO-Link 过程数据长度输入	2 Bytes
IO-Link 修订 ID	V1.1
IO-Link 类型	Device

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

IO-Link 最短循环时间	8 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A
工业通讯 | HMI	
蜂鸣器音量	88 dB
设备保护 | 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65
防护类型附加条件	插入, 锁定
机械数据 | 材料数据	
材料外壳	PC
机械数据 | 安装日期	
高度	108,7 mm
宽度	56 mm
深度	56 mm
环境特性 | 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	75 °C
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	male
编码	A
极数	4
PIN 1	BN 24 V DC (0 V)
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK IO-Link

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn