



RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded

FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded bk UL 2m


Ethernet CAT6A
直式公头 – 公头 直头
RJ45 – RJ45, 8芯
屏蔽
无电缆套管
更多电缆长度可按需求订制.
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



电缆长度 2 m

安装方式	插入
安装方式	插入
商业信息	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27060307
ECLASS-7.0	27060307
ECLASS-8.0	27060307
ECLASS-9.0	27060307
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC002599
GTIN	4048879847018
包装单位	1
海关税号	85444210
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	60 V
最大工作电压 DC（UL 认证）	25 V
每个触点的最大工作电流	1,5 A
技术参数 工业通讯	
传输参数	CAT6A
诊断	
LED 状态指示灯	无
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
污染度	3
额定冲击电压	1 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
技术参数 机械数据	
波纹软管轮廓	无
机械数据 材料数据	
材料外壳	PUR
Locking material	PA
机械数据 安装日期	
展望技术	插拔连接器
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Installation Cable	
电缆标识	380
护套颜色	黑色
Amount stranding	4
Stranding	2 wires twisted
Amount stranding (type 2)	1

Stranding (type 2)	4 绞合连接 twisted
电缆屏蔽（类型）	铜编织物，无遮蔽
wire arrangement	白色, 蓝色, 白色, 橙色, 白色, 绿色, 白色, braun
材料护套	FRNC
Outer-diameter (jacket)	6 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	FRNC
Amount wires	8
Amount strands (wire)	7
Diameter of single wires	27 AWG
Conductor crosssection (wire)	27 AWG
Material conductor wire	铜绞线，无遮蔽
最小工作温度（固定）	-20 °C
最大工作温度（固定）	60 °C
最小工作温度（移动）	0 °C
最大工作温度（移动）	50 °C
耐燃性	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径 (运动)	5 x Outer diameter