MURR ELEKTRONIK
stay connected

Cable connector IDC

4-pol., 0,14 - 0,34mm², 3,5 - 6mm

夹接范围 (电缆直径)
3.5...6 mm
conductor
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

Family construction form	M12
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67

商业信息

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440390
ECLASS-9.0	27440390
ECLASS-10.1	27440390
ECLASS-11.1	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879872553
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	125 V
最大工作电压 DC	125 V
每个触点的最大工作电流	5 A

诊断

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

LED 状态指示灯	无
技术参数 | 安装	
最小连接横截面	0,14 mm²
最大连接横截面	0,25 mm²
最小移动连接横截面	0,14 mm²
最大移动连接横截面	0,34 mm²
安装 | 连接	
最小电芯绝缘直径	0,7 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
连接	切夹式接线端 IDC
紧固扭矩	0,8 Nm
设备保护 | 电动	
防护类型附加条件	用螺丝拧紧, 已安装
污染度	3
额定冲击电压	2,5 kV
机械数据 | 材料数据	
材料外壳	PA
机械数据 | 安装日期	
最小夹紧范围	3,5 mm
最大夹紧范围	6 mm
环境特性 | 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	80 °C

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-09

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn