


Cable drum Ø 355mm

PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 100m

电缆卷轴（100 m）
PUR (UL/CSA)
3× 0.75 mm², 灰色
适用于拖链
5 Mio.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879339803
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	236
电缆类型	3
Printing color of wire insulation	白色（绝缘黑色）
护套颜色	灰色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	黑色 1, 黑色 2, 绿色-黄色
Cable weigth	56,1 g/m
材料护套	PUR
肖氏硬度 外壳	90 ± 5 Shore A

无成分（护套）	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅
Outer-diameter (jacket)	5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅
Printing color of wire insulation	白色（绝缘黑色）
导线距离（拖链）	10 m @ 25 °C 水平
Amount strands (wire)	42
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,75 mm²
Material conductor wire	铜绞线，无遮蔽
Conductor type (wire)	6 级绞合线
最大额定电压 AC	300 V
电流承载能力（标准）	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	12 A
Electrical resistance line constant wire	26 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压（电芯 - 电芯）	2,5 kV @ 60 s
工频耐受电压（电芯 - 护套）	2,5 kV @ 60 s
最小工作温度（固定）	-40 °C
最大工作温度（固定）	80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行
最小工作温度（移动）	-25 °C
最大工作温度（移动）	80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行
耐燃性	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径（固定型）	5 x Outer diameter
弯曲半径（运动）	10 x Outer diameter
行驶速度（拖链）	10 Mio. @ 25 °C
扭力循环次数	2 Mio.
扭转应力	± 180 °/m
扭力速度	35 循环/min