


Cable drum Ø 355mm

PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 100m

电缆卷轴（100 m）
PUR (UL/CSA), welding spark
3× 0.34 mm², 黑色
适用于拖链
10 Mio.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879340588
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	653
电缆类型	5
护套颜色	黑色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	braun, 黑色, 蓝色
Cable weigth	29,7 g/m
材料护套	PUR
肖氏硬度 外壳	58 ± 3 Shore D
无成分（护套）	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅

Outer-diameter (jacket)	4,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	74 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅
Amount strands (wire)	42
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crossection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type (wire)	6 级绞合线
最大额定电压 AC	300 V
电流承载能力 (标准)	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	6 A
Electrical resistance line constant wire	60 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压 (电芯 - 电芯)	2,5 kV @ 60 s
工频耐受电压 (电芯 - 护套)	2,5 kV @ 60 s
最小工作温度 (固定)	-40 °C
最大工作温度 (固定)	80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行
最小工作温度 (移动)	-25 °C
最大工作温度 (移动)	80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
耐燃性	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径 (固定型)	5 x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	10 x Outer diameter
弯曲循环数 (拖链)	10 Mio. @ 25 °C
导线距离 (拖链)	5 m @ 25 °C 水平
行驶速度 (拖链)	3,3 m/s @ 25 °C
扭力循环次数	1 Mio.
扭转应力	± 360 °/m
扭力速度	35 循环/min