

Cable drum Ø 500mm

PUR 5x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 200m

电缆卷轴（200 m）  
PUR (UL/CSA)  
5× 0.75 mm², 黄  
适用于拖链  
5 Mio.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

| 商业信息                              |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27062011                      |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                      |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                      |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                      |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                      |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                      |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                      |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                      |
| ETIM-5.0                          | EC001855                      |
| GTIN                              | 4048879510097                 |
| 包装单位                              | 1                             |
| 海关税号                              | 85444995                      |
| Installation   Cable              |                               |
| 电缆标识                              | 038                           |
| 电缆类型                              | 3                             |
| Printing color of wire insulation | 白色（绝缘黑色）                      |
| 护套颜色                              | 黄色                            |
| Type of Certificate               | cURus                         |
| Amount stranding                  | 1                             |
| Stranding                         | 5 wires 大约 核心填料 twisted       |
| Filler                            | 有                             |
| wire arrangement                  | 黑色 1, 黑色 2, 黑色 3, 黑色 4, 绿色-黄色 |
| Cable weighth                     | 81,4 g/m                      |
| 材料护套                              | PUR                           |

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 肖氏硬度 外壳                                  | 90 ± 5 Shore A                                      |
| 无成分（护套）                                  | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅                              |
| Outer-diameter (jacket)                  | 7 mm                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                               |
| Material wire insulation                 | PP                                                  |
| Amount wires                             | 5                                                   |
| Outer diameter insulation                | 1,85 mm                                             |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                               |
| Shore hardness wire insulation           | 70 ± 5 Shore D                                      |
| Ingredient freeness wire insulation      | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅                              |
| Printing color of wire insulation        | 白色（绝缘黑色）                                            |
| Amount strands (wire)                    | 42                                                  |
| Diameter of single wires                 | 0,15 mm                                             |
| Conductor crossection (wire)             | 0,75 mm²                                            |
| Material conductor wire                  | 铜绞线, 无遮蔽                                            |
| Conductor type (wire)                    | 6 级绞合线                                              |
| 最大额定电压 AC                                | 300 V                                               |
| 电流承载能力（标准）                               | 符合DIN VDE 0293标准                                    |
| 最小电流负荷能力电芯                               | 9 A                                                 |
| Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C                                     |
| 交流耐受电压（电芯 - 电芯）                          | 2,5 kV @ 60 s                                       |
| 工频耐受电压（电芯 - 护套）                          | 2,5 kV @ 60 s                                       |
| 最小工作温度（固定）                               | -40 °C                                              |
| 最大工作温度（固定）                               | 80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行                          |
| 最小工作温度（移动）                               | -25 °C                                              |
| 最大工作温度（移动）                               | 80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行                          |
| 耐燃性                                      | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance                      | 顺利接受应用相关的测试                                         |
| 耐汽油性                                     | 顺利接受应用相关的测试                                         |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   顺利接受应用相关的测试                      |
| 弯曲半径（固定型）                                | 5 x Outer diameter                                  |
| 弯曲半径（运动）                                 | 10 x Outer diameter                                 |
| 弯曲循环数（拖链）                                | 10 Mio. @ 25 °C                                     |
| 导线距离（拖链）                                 | 10 m @ 25 °C   水平                                   |
| 行驶速度（拖链）                                 | 3 m/s @ 25 °C                                       |
| 扭力循环次数                                   | 2 Mio.                                              |
| 扭转应力                                     | ± 180 °/m                                           |
| 扭力速度                                     | 35 循环/min                                           |