

Cable drum Ø 500mm

PUR 4x2x0.25 shielded gy 500m

电缆卷轴 (500 m)

PUR

8× 0.25 mm², 灰色

屏蔽

链接至具体产品**图示**

产品可能与图示有所不同

商业信息

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879701068
包装单位	1
海关税号	85444995

Installation | Cable

电缆标识	286
护套颜色	灰色
Amount stranding	4
Stranding	2 wires twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	4 绞合连接 twisted
电缆屏蔽 (类型)	铜编织物, 镀锡
电缆屏蔽 (覆盖)	85 %
镶边	Fleece, Foil
wire arrangement	(braun, 白色), (红色, 蓝色), (rosa, 灰色), (黄色, 绿色)
Cable weight	74,8 g/m
材料护套	TPU

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。

若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-05-19

穆尔电子元器件 (上海) 有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

肖氏硬度 外壳	85 ± 5 Shore A
无成分 (护套)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤
Outer-diameter (jacket)	7,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	8
Outer diameter insulation	1,2 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	65 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅
Amount strands (wire)	32
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crosssection (wire)	0,25 mm ²
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type (wire)	6 级绞合线
最大额定电压 AC	300 V
电流承载能力 (标准)	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	3 A
Electrical resistance line constant wire	79 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压 (电芯 - 电芯)	1,5 kV @ 60 s
工频耐受电压 (电芯 - 护套)	1,5 kV @ 60 s
交流耐受电压 (电芯 - 屏蔽)	1,5 kV @ 60 s
最小工作温度 (固定)	-40 °C
最大工作温度 (固定)	90 °C
最小工作温度 (移动)	-5 °C
最大工作温度 (移动)	90 °C
耐燃性	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲半径 (安装)	x Outer diameter
弯曲半径 (固定型)	7,5 x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	15 x Outer diameter