


Cable drum Ø 500mm

PVC 4x0.34 bk UL/CSA 500m

电缆卷轴（500 m）
PVC (UL/CSA)
4× 0.34 mm², 黑色

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879313599
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	614
电缆类型	1
护套颜色	黑色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	4 wires twisted
wire arrangement	braun, 黑色, 蓝色, 白色
Cable weighth	40,7 g/m
材料护套	PVC
肖氏硬度 外壳	85 ± 5 Shore A
无成分（护套）	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Outer-diameter (jacket)	5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type (wire)	5 级绞合线
最大额定电压 AC	300 V
电流承载能力 (标准)	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	4,8 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压 (电芯 - 电芯)	2 kV @ 60 s
工频耐受电压 (电芯 - 护套)	2 kV @ 60 s
最小工作温度 (固定)	-30 °C
最大工作温度 (固定)	80 °C
最小工作温度 (移动)	-5 °C
最大工作温度 (移动)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
耐燃性	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径 (固定型)	5 x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	10 x Outer diameter