

DRIVE CLIQ CABLE

Specification: 6FX8002-2DC10-1BH5

DRIVE-CLiQ信号电缆, 适用于SINAMICS S120和带 DC 24 V 电缆的电机
直式公头 – 公头 直头
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
更多电缆长度可按需求订制.
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

电缆长度	17,5 m
安装方式	pluggable
安装方式	pluggable
商业信息	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801

ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC000830
GTIN	4048879541107
包装单位	1
海关税号	85444210
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	30 V
最大工作电压 DC	30 V
最大工作电流	1,76 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20, IP67
污染度	3
额定冲击电压	0,5 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	II
机械数据 安装日期	
展望技术	DRIVE-CLiQ
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Installation Cable	
电缆标识	880
护套颜色	绿色
Amount stranding	2
Stranding	2 wires twisted
Stranding (type 2)	2 wires 大约 绞合 twisted
电缆屏蔽（类型）	铜编织物，无遮蔽
电缆屏蔽（覆盖）	85 %
wire arrangement	绿色, 黄色, rosa, 蓝色, 红色, 黑色
Cable weigth	75,9 g/m
材料护套	PUR
Outer-diameter (jacket)	6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	聚烯烃
Amount wires	4
Conductor crossection (wire)	0,2 mm²
Material wire insulation (Data)	聚烯烃
Amount wires (Data)	2
Conductor crossection wire (Data)	0,38 mm²
最小工作温度（固定）	-20 °C
最大工作温度（固定）	80 °C
最小工作温度（移动）	-20 °C
最大工作温度（移动）	60 °C
耐燃性	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试

耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲半径（安装）	x Outer diameter
弯曲半径（固定型）	x Outer diameter
弯曲半径（运动）	10 x Outer diameter
行驶速度（拖链）	5 Mio.
扭转应力	± 30 °/m