MURR ELEKTRONIK
stay connected

A3 female 3-pole, screw t., 400 V, 10 A

A3
母头
3芯
螺钉端子
技术数据只用于保证Murrelektronik部件。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879636186
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

工作电压 AC	400 V
工作电压 DC	400 V
工作电流	10 A

技术参数 | 安装

最小连接横截面	0,5 mm²
最大连接横截面	1,5 mm²

安装 | 连接

剥离长度	5 mm

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

最小电芯绝缘直径	4 mm
连接	螺钉接线端子 SK
夹紧螺钉的拧紧扭矩	0,2 Nm
Gender	female
最小配对周期	500
安装 | 引脚分配	
极数	3 + PE
设备保护 | 电动	
污染度	3
额定冲击电压	4 kV
最小绝缘电阻	100 MΩ
绝缘组（IEC 60664-1）	IIIb
过压类别（EN 60664-1）	III
过压类别（EN 60950-1）	III
技术参数 | 机械数据	
最小拉拔力	40 N
最小保持力	150 N
最大拉力	100 N
机械数据 | 材料数据	
触点涂层	镀银
Combustibility class (UL94)	V-0
材料触头	黄铜
材质触头支架	PA GF
机械数据 | 安装日期	
规格	A3
高度	26 mm
宽度	21 mm
深度	21 mm
环境特性 | 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	125 °C
气候类别（EN IEC 60068-1）	40/125/21

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn