



M12 male 0° / M12 male 0° D-cod. shielded
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1m

USA
Ethernet CAT5
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.
直式公头 – 公头 直头
M12 – M12, 4芯
D-编码
屏蔽
无电缆套管


更多电缆长度可按需求订制.
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



电缆长度	1 m
紧固扭矩	0,6 Nm
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
螺纹	M12 x 1
电缆出线	直头
编码	D
极数	4
扳手开口宽度	SW13
紧固扭矩	0,6 Nm
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
螺纹	M12 x 1
电缆出线	直头
编码	D
极数	4
扳手开口宽度	SW13
商业信息	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC002599
GTIN	4048879605960
包装单位	1
海关税号	85444290
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	60 V
每个触点的工作电流 (UL)	1,5 A
每个触点的最大工作电流	1,5 A
技术参数 工业通讯	
传输参数	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
最大传输速率	100 MBit/s
工业通讯 以太网功能	
双工	Full duplex
诊断	
LED 状态指示灯	无
安装 连接	
Gender	male
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP66K
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I
技术参数 机械数据	

波纹软管轮廓	无
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickeled
外壳颜色	黑色
材料外壳	PUR
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Installation Cable	
电缆标识	S7V
护套颜色	绿色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	2
Stranding	2 wires twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	2 绞合连接 twisted
电缆屏蔽（类型）	铜编织物, 镀锡
电缆屏蔽（覆盖）	75 %
镶边	Foil
wire arrangement	(白色, 蓝色), (橙色, 黄色)
Cable weighth	74,8 g/m
材料护套	TPE
无成分（护套）	无铅, 不含氟利昂, 无卤
Outer-diameter (jacket)	7,87 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	HDPE
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,47 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 不含氟利昂, 无卤
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	22 AWG
Conductor crossection (wire)	22 AWG
Material conductor wire	铜绞线, 镀锡
最大额定电压 AC	600 V
最小工作温度（固定）	-40 °C
最大工作温度（固定）	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
耐燃性	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404

弯曲半径（固定型）	8 x Outer diameter
行驶速度（拖链）	35 Mio. @ 25 °C
扭力循环次数	5 Mio. 25 °C
扭转应力	± 180 °/m