



EXACT12, 4XM12, 4 POLE CAP, PLUG. SCREW TERM.

Self wireable, no LED


4路, 4芯
无LED, 最大125 V AC/DC
插拔式螺钉端子
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879055932
包装单位	1
海关税号	85369010

电气数据 | 供电

工作电压 AC	125 V
工作电压 DC	125 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	8 A

技术参数 | 安装

最大连接横截面	1,5 mm²
最大 AWG 号码	16

安装 | 连接

连接	插拔式螺钉端子
----	---------

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
--------------------	------------

设备保护 | 媒体

Flame resistance	阻燃
------------------	----

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
------	----

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	70 °C

连接类型 2

Family construction form	Cap
极数	12
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE