

Emparro IP67 POWER SUPPLY 1-PHASE

OUT: 24VDC 3,8A - 7/8" 4P NEC - PELV


Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
电流: 3.8 A
NEC Class 2

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
GTIN	4048879799102
包装单位	1
海关税号	85044095

技术参数 | 电气数据

安全级别	SELV
------	------

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

初级绕组内部保护	6,3 A
备用保险丝特性	时滞
输入电压 1 AC	100 V
输入电压 2 AC	240 V

最小输入电压 AC	90 V
最大输入电压 AC	265 V
最小输入电压 DC	90 V
最大输入电压 DC	372 V
输入电压 1 时的输入电流	1,1 A
输入电压 2 时的输入电流	0,5 A
Inrush current max.	8,9 A @ 230 V
效率	91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC

电气数据 | 输出

输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	23,52 V
最大输出电压 DC	24,48 V
可调节输出电压	无
输出电流	3,8 A
最小电源故障桥接	80 ms @ 230 V AC
最大有效残留纹波	15 mV
Spikes (s-s) max.	130 mV

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
过载保护输出	有
短路保护输出	有
过温保护输出	有

机械数据 | 安装日期

Suitable for mounting type	6 孔螺钉安装
高度	53 mm
宽度	111 mm
深度	141 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	85 °C
降额自	60 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	4 %
最大相对湿度（工作时）	100 %

认证

SEMI F47	compliant
----------	-----------

连接类型 1

连接类型 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V PE
PIN 4	0 V PE

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-04-30
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn