



Mico Pro electronic circuit protection, 1 channel

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 16 A

Mico Pro® fix 1.16
1-信道
电流调节 16 A
注意：注意允许安装的替代件
Build your own Mico Pro® online:
[START](#)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552608
包装单位	1
海关税号	85363010

电气数据 | 供电

最大总电流	40 A
-------	------

电气数据 | 输入

Input voltage 1 DC	12 V
Input voltage 2 DC	24 V
最小输入电压 DC	9 V
最大输入电压 DC	30 V
控制选项	通过功率单元模块
最大桥接套件总电流	40 A
系统供电	通过功率单元模块

电气数据 | 输出

输出通道数量	1
每个通道的满载跳闸电流 DC	16 A
最大接通容量	30 mF
最小释放电流公差	0 %
最大释放电流公差	20 %

技术参数 | 安装

最小固定连接横截面	0,2 mm²
最大固定连接横截面	2,5 mm²
最小移动连接横截面	0,2 mm²
最大移动连接横截面	4 mm²
最小固定 AWG 号码	14
最大固定 AWG 号码	24
最小 AWG 移动号码	12
最大 AWG 移动号码	24

安装 | 连接

连接	桥接系统
----	------

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP20
--------------------	------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	130 mm
宽度	12 mm
深度	114 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

Connection type 6

Family construction form	Bridging Contact
--------------------------	------------------

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-02
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	0 V 1
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	Out 1