

MODL. VARIO 4-way fixed housing type B

nickel plated aluminum

固定外壳 (圆形)  
4路  
铝  
螺丝锁紧  
良好的耐化学腐蚀性和耐油性（耐油性不适于使用PVC电缆）  
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

| 商业信息                 |                  |
|----------------------|------------------|
| ECLASS-6.0           | 27260702         |
| ECLASS-6.1           | 27260708         |
| ECLASS-7.0           | 27440312         |
| ECLASS-8.0           | 27440312         |
| ECLASS-9.0           | 27440312         |
| ECLASS-10.1          | 27440312         |
| ECLASS-11.1          | 27440312         |
| ECLASS-12.0          | 27440312         |
| ETIM-5.0             | EC002641         |
| GTIN                 | 4048879572965    |
| 包装单位                 | 1                |
| 海关税号                 | 85389099         |
| 设备保护   电动            |                  |
| 防护类型（EN IEC 60529）   | IP65, IP67, IP68 |
| 防护等级（ISO 20653:2013） | IP66K, IP69K     |
| 防护类型附加条件             | 插入, 用螺丝拧紧        |
| 技术参数   机械数据          |                  |
| 最小工作压力               | -0,8 bar         |
| 最大工作压力               | 16 bar           |
| 机械数据   材料数据          |                  |
| 外壳涂层                 | 粉末涂层             |
| 材料外壳                 | 压铸铝              |

机械数据 | 安装日期

|      |      |
|------|------|
| 安装方式 | 螺钉固定 |
|------|------|

环境特性 | 气候

|        |        |
|--------|--------|
| 最小工作温度 | -20 °C |
| 最大工作温度 | 120 °C |