

MODL. VARIO 4-way coupling housing type B

nickel plated aluminum

移动外壳 (圆形)
4路
铝
螺丝锁紧
良好的耐化学腐蚀性和耐油性（耐油性不适于使用PVC电缆）
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572972
包装单位	1
海关税号	85389099
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68
防护等级（ISO 20653:2013）	IP66K, IP69K
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
技术参数 机械数据	
最小工作压力	-0,8 bar
最大工作压力	16 bar
机械数据 材料数据	
外壳涂层	粉末涂层
材料外壳	压铸铝

机械数据 | 安装日期

安装方式	螺钉固定
------	------

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	120 °C