

MODL. VARIO 10-way fixed housing type B

stainless steel type 1.4404 (V4A)

固定外壳
不锈钢 1.4404 (V4A)
10路

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573160
包装单位	1
海关税号	85389099
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68
防护等级（ISO 20653:2013）	IP66K, IP69K
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
技术参数 机械数据	
最小工作压力	-0,8 bar
最大工作压力	16 bar
机械数据 材料数据	
材料外壳	不锈钢 1.4404 (V4A)
机械数据 安装日期	
安装方式	螺钉固定
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-20
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

最大工作温度

120 °C