

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

8/6 shut-off, nickel plated brass

触头 - 移动外壳
黄铜, 镀镍
带关闭
AD8

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573863
包装单位	1
海关税号	74198090

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68
防护等级（ISO 20653:2013）	IP66K, IP69K
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧

技术参数 | 机械数据

屏障	带关闭
最小工作压力	0 bar
最大工作压力	16 bar

机械数据 | 材料数据

外壳涂层	nickel plated
材质垫片	FPM
材料外壳	黄铜

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-20
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

机械数据 | 安装日期

软管外径8 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度-20 °C

最大工作温度120 °C