

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

8/6 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario
嵌入面板 - 固定外壳
不锈钢 1.4404 (V4A)
带关闭
AD8

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879574235
包装单位	1
海关税号	73269098
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68
防护等级（ISO 20653:2013）	IP66K, IP69K
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
技术参数 机械数据	
屏障	带关闭
最小工作压力	0 bar
最大工作压力	16 bar
机械数据 材料数据	
材质垫片	FPM
材料外壳	不锈钢 1.4404 (V4A)

机械数据 | 安装日期

软管外径8 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度-20 °C

最大工作温度120 °C